

FILTRES A CARTOUCHES



Exemple de corps de filtre

> AVANTAGES

- Excellente pré-filtration,
- Facile d'utilisation et de maintenance,
- Adapté à plusieurs types de cartouches : polypropylène, fibre de verre, charbon actif...
- Etanchéité optimisée : filtration sûre, pas de pertes,
- Faible encombrement,
- Filtration en profondeur,
- Conçus pour des cycles d'ouverture et fermeture fréquents,
- Très bon ratio coût Investissement / m³ d'eau filtré,
- Très bon ratio coût Exploitation / m³ d'eau filtré.

> CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Fabrication acier inox 316 L,
- Pression différentielle maximale : 10 bars,
- Température opérationnelle maximale : 90°C,
- Entrée / sortie : Bride ou BSP/DIN avec raccords inox,
- Joints toriques étrier EPDM ou autre sur demande,
- Finition interne et externe microbillage.

> APPLICATIONS

- Eau potable,
- Industrie agroalimentaire,
- Eau de lavage,
- Eau de process,
- Eau de surface,
- Eau de forage,
- Déchloration ou destruction ozone résiduel :
Demandez nos cartouches charbon actif.

> GAMME

- Filtres multi cartouches de 5 à 420 m³/h,
- De 3 à 90 cartouches par filtre,
- De 10 à 40" de haut,
- Diamètre externe maxi des cartouches : 70 mm.



Exemple de corps de filtre



DISTRIBUTION : CESI KATADYN

www.cesi-safewater.com

Skype : cesi.katadyn

Tél. : 33.(0)1.30.09.27.22 - Fax : 33.(0)1.30.09.27.23 - Mail : commercial@cesi-safewater.com

Agence Commerciale, Quartier de l'Europe, 23, Avenue de l'Europe, 78400 CHATOU-France